

Beschreibung der Imperia-Rubrikparameter

Stand 23.02.2023 / WWU IT

Jeder Rubrik ist eine Liste von (Meta-)Variablen (die wir im Folgenden als Rubrikparameter bezeichnen) und zugehörigen Werten zugeordnet. Diese Rubrikparameter werden zusammen mit ihren Werten an alle Unterrubriken vererbt. In der Parameter-Liste einer Unterrubrik müssen also nur die Variablen aufgeführt werden, deren Wert für diese Rubrik geändert werden soll.

Soll der Wert eines Parameters aus einer übergeordneten Rubrik weder übernommen noch durch einen neuen Wert ersetzt werden, so kann diesem Parameter in der betreffenden Rubrik ein leerer Wert zugewiesen werden.

In einer Leitrubrik kann somit über Rubrik-Parameter das Standard-Layout festgelegt werden. In den Unterrubriken müssen dann meist nur noch vereinzelt Parameter gesetzt werden.

Auch den (Imperia-)Hauptrubriken werden Voreinstellungen für das WWU-Layout vererbt. (Sie sind in der "Rubrik" mit "cat_id=0" gespeichert.)

Dokumente auf dem Entwicklungs- oder Zielsystem müssen "aufgefrischt" werden, um die neuen Werte zu übernehmen.

Konventionen für die Verzeichnisbenennung im MAM

Die Verzeichnisse unter images, content etc. sollten (bis auf Groß/Kleinschreibung) genauso wie der zugehörige Basispfad genannt werden. Anderenfalls muß der Rubrikparameter pfad_mdb den abweichenden Namen enthalten.

Die Grafiken für die Vorlagen (Templates) sollten im Unterverzeichnis "_v" (im images-Bereich) gespeichert werden.

Struktur der Dokument-Verzeichnisse

Das absolute Verzeichnis (absolut heißt hier ab /htdocs, d. h. ab Wurzelverzeichnis des WWU-Web-Servers), in dem ein Dokument gespeichert wird, setzt sich zusammen aus "basispfad", "sprachpfad" und "directory" in der angegebenen Reihenfolge. Bis auf die Variable "directory", die den Wert enthält, der in einer Rubrik unter "Verzeichnis" eingetragen ist, sind dies alles Rubrikparameter (s.u.).

Zugehörigkeit

Name

Beschreibung

Rubrikparameter für das neue Layout 2014

Layout_14	layoutversion	15: Das neue Layout 2014 mit veränderter Navigation wird verwendet. 14: Das neue Layout 2014 wird verwendet. Ist jetzt identisch zu "15". Alle kleineren Werte: Das bisherige Layout wird verwendet.
Layout_14	kontakt_include_text	Beschriftung für das rubrikspezifisches Kontaktmodul. Von diesem Parameter gibt es auch mehrsprachige Varianten wie z. B. kontakt_include_text_en.
Layout_14	kontakt_include_uri	Webseite, von der das erste Kontaktmodul auf allen Seiten dieser Rubrik eingebaut wird. Die URL sollte immer relativ ab dem Basispfad angegeben werden (Beispiel: /ZIV/index.html). Von diesem Parameter gibt es auch mehrsprachige Varianten wie z. B. kontakt_include_uri_en.
Layout_14	kontakt_include_geoeffnet	0 oder 1; wenn 1, werden die Kontaktinformationen, falls JS aktiviert ist, sofort beim ersten Anzeigen der Webseite geladen und angezeigt, d. h. die Kontaktbox ist sofort geöffnet.

Imperia-Rubrikparameter

Layout_14	toplinks_text	<p>Beschriftung für die Top-Links-Box. Falls dieser Parameter nicht gesetzt ist, wird der Text "TOP-LINKS" verwendet. Von diesem Parameter gibt es auch mehrsprachige Varianten wie z. B. <code>toplinks_text_en</code>.</p> <p>Ist der erste Eintrag in der Top-Links-Navigationstabelle eine Überschrift, so ersetzt sie den Eintrag unter <code>"toplinks_text"</code> bzw. den default-Wert "Top-Links".</p> <p>Ist der erste Eintrag in der Top-Links-Navigationstabelle keine Überschrift, gilt der Eintrag unter <code>"toplinks_text"</code>. Wenn <code>"toplinks_text"</code> nicht gesetzt ist, dann erscheint dort "Top-Links".</p> <p>Alle weiteren Zwischenüberschriften werden ausschließlich aus der Navigationstabelle beschriftet.</p> <p>Der Parameter <code>"toplinks_geoeffnet"</code> gilt für alle so gestalteten Bereich zugleich.</p>
Layout_14	toplinks_geoeffnet	<p>0 oder 1; wenn 1, werden die Top-Links, auch falls JS aktiviert ist, sofort beim ersten Anzeigen der Webseite angezeigt, d. h. die Top-Links-Box ist sofort geöffnet.</p>
Layout_14	toplinks_oben	<p>0 oder 1; Ist standardmäßig auf "1" gesetzt. Das sorgt dafür, dass die rubrikspezifischen "Top-Links" über den dokumentenspezifischen Flexmodulen für den Funktionsbereich stehen. Das ist das bisherige Standardverhalten im Layout 2014.</p> <p>Wird der Parameter auf "0" gesetzt bzw. leer gelassen, dann stehen die dokumentenspezifischen Inhalte über den rubrikspezifischen Toplinks.</p> <p>Ganz oben steht weiterhin ggf. das rubrikspezifische Include für Kontaktinformationen. Das lässt sich zur Zeit von keinem Rubrikparameter von dieser Pole-Position verdrängen.</p>
Layout_14	sponsorenlogos_json	<p>Mit diesem Parameter wird festgelegt, welche Sponsoren-Logos im Slider angezeigt werden. Die Angaben zu den Logos müssen in Form eines JSON-Strings eingetragen werden. Beispiel:</p> <pre>[{ "url": "/imperia/md/images/allgemein/logo1.svg", "link": "http://www.sponsor1.de/", "alt": "Name des Sponsors Nr. 1" }, { "url": "/imperia/md/images/allgemein/logo2.svg", "link": "http://www.sponsor2.de/", "alt": "Name des Sponsors Nr. 2" }]</pre> <p>Der gesamte JSON-String muss in eckigen Klammern eingeschlossen sein und alle Angaben zu einem Logo in geschweiften Klammern. Mehrere Logos werden durch Kommata getrennt.</p> <p>Nach <code>"url":</code> ist (eingefasst durch doppelte Hochkommas) die url des Logos selbst in der MDB einzutragen, nach <code>"link":</code> der Link bei Click auf das Logo und nach <code>"alt":</code> das Alt-Attribut des <code>img</code>-Tags.</p> <p>Alles dies muss in einer einzigen Zeile stehen. Im obigen Beispiel wurde es nur der Übersicht halber in mehrere Zeilen aufgesplittet.</p>
Layout_14	facebook_uri	
Layout_14	twitter_uri	
Layout_14	wwu_app_uri	
Layout_14	youtube_uri	
Layout_14	soundcloud_uri	
Layout_14	instagram_uri	
Layout_14	linkedin_uri	

Imperia-Rubrikparameter

Layout_14	js_im_head	0 oder 1; wenn 1, werden die Javascripte im Head-Bereich eingefügt. Standardmäßig (=0) am Ende des Body-Bereiches.
Layout_14	flexmodule_zusammenfuehren	0 oder 1; wenn 1, besteht der inhaltbereich der Webseite aus einer einzigen Box. Standardmäßig (=0) kann für fast jedes Flexmodule separat gewählt werden, ob es mit dem nächsten Flexmodule in einer gemeinsamen Box zusammengefasst werden soll.
Layout_14	favicon_setzen	0 oder 1; wenn 1, wird aus dem "_v-Ordner" eine Datei namens "favicon.ico" eingebunden.
Layout_14	wowza_umgehen	0 oder 1; wenn 1, werden Videos nicht über den Streamingserver ausgeliefert, sondern über den normalen Webserver. Erforderlich, wenn Videodateien in passwortgeschützten MAM-Verzeichnissen liegen.

Rubrikparameter für das CD-Layout "barrierefrei=2"

Layout_2	primaerfarbe	Hexadezimalwert für die Primärfarbe, mit Kleinbuchstaben und ohne # eingeben. Alle zur Zeit verfügbaren Farbwerte sind im Styleguide auf der Webseite https://www.uni-muenster.de/corporate-design/www/hexcodes_piktogramme.html aufgeführt. Wünsche für weitere Farbwerte bitte per eMail an online-redaktion@uni-muenster.de
Layout_2	sekundaerfarbe	Hexadezimalwert für die Sekundärfarbe, mit Kleinbuchstaben und ohne # eingeben.
Layout_2	schrift1_hoher_kontrast	Bei 1 wird die Schrift in den inaktiven Rubriken der Hauptnavigation (Primärfarbe) grau statt weiß angezeigt.
Layout_2	schrift2_hoher_kontrast	Bei 1 wird die Schrift in den aktiven Rubriken der Hauptnavigation (Sekundärfarbe) grau statt weiß angezeigt.
Layout_2	nowwuclaim	Bei 1 wird im Bereich D der Claim wissen.leben ausgeblendet.
Layout_2	bereich_a_hintergrundmotiv_dateiname	Linker Teil der Kopfgrafik (weiß abgetönt), Breite: 595 px, Höhe: 80 px; für Inhaltsseiten. Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein. Wenn "bereich_a_hintergrundmotiv_hoch_dateiname" nicht gesetzt ist, wird diese Datei auch für die hohen Leitseiten verwendet. Die Grafik muss dann eine Höhe von 135 px besitzen. Auf den Inhaltsseiten wird sie automatisch auf eine Höhe von 80 px gekürzt. Vorschläge zur Gestaltung des Bildbereichs stehen im Bilderpool auf der Webseite https://www.uni-muenster.de/corporate-design/www/bilderpool.html zur Verfügung. Diese Bildmotive können dauerhaft oder nur als Übergangslösung genutzt werden, bis ein eigenes Foto verfügbar ist.
Layout_2	bereich_b_hintergrundmotiv_dateiname	Rechter Teil der Kopfgrafik, Breite: 1005 px, Höhe: 80px; für Inhaltsseiten. Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein. Wenn "bereich_a_hintergrundmotiv_hoch_dateiname" nicht gesetzt ist, wird diese Datei auch für die hohen Leitseiten verwendet. Die Grafik muss dann eine Höhe von 135 px besitzen. Auf den Inhaltsseiten wird sie automatisch auf eine Höhe von 80 px gekürzt.
Layout_2	bereich_a_hintergrundmotiv_hoch_dateiname	Linker Teil des Bildes (weiß), Breite: 595 px, Höhe: 135 px; nur für die Startseite. Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein. Sie wird in den Rubriken "Leitseite" automatisch verwendet, oder wenn der Parameter header_bildhoehe auf hoch gesetzt ist.
Layout_2	bereich_b_hintergrundmotiv_hoch_dateiname	Rechter Teil der Kopfgrafik, Breite: 1005 px, Höhe: 135 px; nur für die Startseite. Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein. Sie wird in den Rubriken "Leitseite" automatisch verwendet, oder wenn der Parameter header_bildhoehe auf hoch gesetzt ist.

Imperia-Rubrikparameter

Layout_2	header_bildhoehe	"hoch" oder "normal"; wenn dieser Parameter nicht gesetzt ist, gilt folgende Voreinstellung: Die Seiten in den Rubriken mit Namen "Leitseite" erhalten das hohe Hintergrundmotiv, alle anderen Seiten das normale. Wenn diese Voreinstellung nicht gewünscht ist, kann z. B. in der obersten Rubrik "header_bildhoehe" auf "normal" gesetzt werden. In den Leitseiten-Rubriken, deren Seiten ein hohes Bild erhalten sollen, wird der Wert dann auf "hoch" gesetzt.
Layout_2	bereich_d_a_z_uri	URL für den Eintrag Liste A-Z im Bereich D
Layout_2	bereich_d_sitemap_uri	URL für den Eintrag Sitemap im Bereich D
Layout_2	tabellenfarbvariante	0, 1 oder 2; 0 Graustufen; 1 Abstufungen der Primärfarbe; 2 Abstufungen der Sekundärfarbe.
Layout_2	linkfarbvariante	bestimmt die Farbe der Links im Inhaltsbereich: 0---Bullet in Primärfarbe und Textlink in Sekundärfarbe (Standard) 1---Bullet und Textlink in Primärfarbe 2---Bullet und Textlink in Sekundärfarbe 3---(neu) Bullet in Sekundärfarbe und Textlink in Primärfarbe
Layout_2	logo2_dateiname	Dateiname des Logos rechts oben (Logo 2). Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein.
Layout_2	logo2_uri	Link für Logo2
Layout_2	logo2_text	Alternativtext für Logo 2
Layout_2	logo3_dateiname	Dateiname des Sekundärlogos rechts oben (Logo 3). Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein.
Layout_2	logo3_uri	Link für Logo3
Layout_2	logo3_text	Alternativtext für Logo 3
Layout_2	nomicroformat	0 oder 1; wenn 1, werden keine Microformaten ausgegeben.
Layout_2	layout_einspaltig	0 oder 1; wenn 1, werden die Bereiche D,E und F zusammengefasst. Nur für externe Anwendungen wie die Suchmaschine
Layout_2	lageplan_uri	Adresse im Bereich D wird direkt mit dem Lageplan verlinkt. Als Wert Link zum Gebäude im Lageplan angeben.
Navigation	nav_breadcrumbs	0 oder 1; wenn 1, wird die Brotkrümel-(Breadcrumb-)Navigation eingeschaltet. Außerdem muss bereich_d_leitseite_uri gesetzt sein, um den Startpunkt der Brotkrümel festzulegen. 0 oder 1; wenn 1, werden am Fuß von Bereich E zwei links eingebaut, mit denen eine Navigationsposition vor oder zurück geblättert werden kann. Die Reihenfolge wird durch die Navigationspositionen vorgegeben. Einträge mit Position "0" werden nicht berücksichtigt. Um zu verhindern, dass die Navigationseinträge in der linken Spalte angezeigt werden, kann der Rubrikparameter "nav_tiefe" verwendet werden.
Layout	externe lesezeichen	0 oder 1; bei 1 werden im Seitenfuß Verweise auf die sog. "sozialen" Netzwerke über eine an "heise-2-Click" angelehnte Methode eingebunden.

Imperia-Rubrikparameter

Rubrikparameter, die auch weiterhin im CD-Layout "barrierefrei=2" verwendet werden.

Layout	bereich_d_nav_baustein_bf	Nur im tabellenlosen Layout wirksam (barrierefrei=1 oder 2). Ersetzt die Template-Vorgabe für den Text über der Navigation
Layout	bereich_d_vorspann_baustein_bf	Nur im tabellenlosen Layout wirksam (barrierefrei=1 oder 2).
Layout	bereich_d_banner_uri_1	URI für Banner 1
Layout	bereich_d_banner_dateiname_1	Banner 1 zwischen Navigation und Impressum, Intranet etc.
Layout	bereich_d_banner_uri_2	URI für Banner 2
Layout	bereich_d_banner_dateiname_2	Banner 2 zwischen Navigation und Impressum, Intranet etc.
Layout	bereich_d_impresum_uri	
Layout	bereich_d_datenschutzerklaerung_uri	
Layout	bereich_d_barrierefreiheitserklaerung_uri	
Layout	bereich_d_intranet_uri	Target zur Intranet-URI
Layout	bereich_d_intranet_zielfenster	Dieser Text wird an Stelle des voreingestellten Textes "Intranet" verwendet.
Layout	bereich_d_intranet_text	
Layout	bereich_d_nav_text	Wenn in der Hauptnavigation der zuständige Navigationseintrag ausgenullt sein muss, dann ersetzt dieser Parameter (bzw. ..._uri) die notwendige Information für den Brotkrumenpfad.
Layout	bereich_d_nav_uri	Wenn in der Hauptnavigation der zuständige Navigationseintrag ausgenullt sein muss, dann ersetzt dieser Parameter (bzw. ..._text) die notwendige Information für den Brotkrumenpfad.
Layout	bereich_d_kontakt_uri	Target zur Kontakt-URI
Layout	bereich_d_kontakt_zielfenster	Dieser Text wird an Stelle des voreingestellten Textes "Leitseite" verwendet.
Layout	bereich_d_leitseite_text	
Layout	bereich_d_leitseite_uri	Muss für den Start des Brotkrumenpfad gesetzt sein.
Layout	bereich_e_vorspann	1 oder 0; bei 1: Spezielle Gestaltung des oberen Teils der Spalte E mit einem Bild links (feste Größe H:120 B:160) und einem Text im verbleibenden Teil rechts vom Bild.
Suche	suchen_uri	URI für die Suche. Voreingestellt ist die Standardsuchseite der WWU "http://suchen.uni-muenster.de/de.cgi". Wenn für die Suchergebnisseiten nicht das voreingestellte zentrale Layout sondern dasjenige der jeweiligen Einrichtung verwendet werden soll, muss eine spezielle cgi-Datei vom ZIV eingerichtet werden, die anschließend in diesem Parameter eingetragene wird (z. B. "http://suchen.uni-muenster.de/ziv.cgi").
Layout	bereich_f_baustein_bf	Nur im tabellenlosen Layout wirksam (barrierefrei=1 oder 2).Zusätzlicher Baustein im Bereich F, der hinter der Volltextsuche eingefügt wird.
Layout	bereich_k_copyright	Dieser Parameter muss nur gesetzt werden, wenn der Wert des Rubrikparameters "copyright" nicht übernommen werden soll.
Layout	bereich_k_empfehlen_uri	"Seite empfehlen" wird nur dann unten auf jeder Seite eingetragen, wenn hier eine URI angegeben wird.
Layout	bereich_k_kontakt_uri	"Seite kommentieren" wird nur dann unten auf jeder Seite eingetragen, wenn hier eine URI angegeben wird.

Imperia-Rubrikparameter

Sprachen	dienst_sprachen	Schaltet die Mehrsprachigkeit (alle Varianten) ein. Eingetragen wird eine Liste von Sprachbezeichnungen (nach ISO 639-1, z. B. de,en). Die Bezeichnungen werden durch Komma ohne Leerzeichen abgetrennt.
Sprachen	sprache	Schaltet die rubrikspezifische Mehrsprachigkeit ein. Eingetragen wird eine Sprachbezeichnung (nach ISO 639-1, z. B. "en"), über die die in dieser Unterrubrik verwendete Sprache festgelegt wird.
Sprachen	dienst_sprache_uri	Hier kann eine URL angegeben werden, die in allen Dokumenten dieser Rubrik als Verweis auf die jeweils andere Sprache eingetragen wird. Die URL muss relativ angegeben werden, wenn nicht die dokumentspezifische Mehrsprachigkeit verwendet wird und sollte normalerweise auf die Leitseite der anderssprachigen Rubrik verweisen. Innerhalb dieser Rubrik wird also in allen Dokumenten auf die gleiche Seite der anderssprachigen Rubrik verwiesen. Dieser Parameter sollte nur verwendet werden, wenn auch die Parameter "dienst_sprachen" und "sprache" gesetzt sind.
Sprachen	sprachpfad	Falls Dokument mehrsprachig: Sprachpfad für die deutsche Version. Falls nicht angegeben, wird kein Sprachpfad eingefügt. Die deutschsprachigen Dokumente werden dann in dem Verzeichnis abgelegt, das durch den Basispfad und dem in der Rubrik angegebenen Verzeichnis festgelegt wurde.
Layout	titel_vorsatz	Der hier eingetragene Text wird dem Titel eines jeden Dokuments vorangestellt.
Layout	titel_nachsatz	Der hier eingetragene Text wird dem Titel eines jeden Dokuments hinten angefügt.
Anschrift		Die Werte der Anschrift-Parameter werden sowohl im Druckfuß als auch optional (siehe bereich_d_vorspann_anschrift) im Bereich D verwendet.
Anschrift	einrichtung	Name der Einrichtung
Anschrift	strasse	Strasse
Anschrift	tel	Telefon
Anschrift	elpost_adresse	E-Mail-Adresse
Anschrift	elpost_text	Anklickbarer Text des E-Mail-Elements
Anschrift	plz	Postleitzahl
Anschrift	fax	Fax
Anschrift	ort	Ort
Information	jahr	copyright-Jahr
Information	copyright_owner	Dieser Rubrikparameter ersetzt den bisherigen Parameter "copyright" und enthält den copyright-Text.

Imperia-Rubrikparameter

head	autor	Metafeld im HTML-Kopf
head	head_script_baustein	Baustein im HTML-Kopf zum Einfügen von JavaScript-Programmen
Meta	eingabe_dateiname	Ist standardmäßig auf 1 gesetzt, damit im Metaschritt der für das Dokument gewünschte Dateiname angegeben werden kann.
Meta	eingabe_leitseite	0 oder 1; bei 1 kann der Autor im Metaschritt auswählen, ob diese Seite als Leitseite einer Rubrik behandelt werden soll oder nicht.
Meta	eingabe_nav_order_id	Über dieses Feld kann im Metaschritt eine Zahl vorgegeben werden, die die Reihenfolge dieses Dokuments in der linken Navigationsspalte festlegt. Wenn dieses Feld nicht angezeigt wird (eingabe_nav_order_id=0), kann die Reihenfolge auch über die Navigationsparametertabelle (Struktur --> Parameter --> Navigation) eingestellt werden.
Meta	eingabe_nav_text_de	Über dieses Feld kann im Metaschritt der Text vorgegeben werden, der in der linken Navigationsspalte für dieses Dokument angezeigt wird. Wenn dieses Feld nicht angezeigt (eingabe_nav_text_de=0) oder nicht ausgefüllt wird, wird für diesen Text standardmäßig der Titel des Dokuments eingesetzt. Nachträglich kann dieser Text auch über die Navigationsparametertabelle (Struktur --> Parameter --> Navigation) geändert werden.
Meta	eingabe_spannweite	0 oder 1; bei 1 kann im Metaschritt der Wert der Variablen "spannweite" ausgewählt werden. Über diesen Wert wird festgelegt, ob für dieses Dokument eine 3. Spalte angezeigt werden soll oder nicht.
Meta	eingabe_schlagwoerter	0 oder 1; bei 1 können im Metaschritt Schlagwörter angegeben werden, die im Kopf der fertigen HTML-Seite unter " <code><meta name="keywords"/></code> " eingetragen werden.
Meta	eingabe_beschreibung	0 oder 1; bei 1 kann im Metaschritt eine Beschreibung angegeben werden, die im Kopf der fertigen HTML-Seite unter " <code><meta name="description"/></code> " eingetragen wird.
Meta	eingabe_dienst_sprachen_dokument	Dieser Parameter ist nur wirksam und sinnvoll, wenn die dokumentspezifische Mehrsprachigkeit aktiviert ist. Er kann auf die Werte 0 oder 1 gesetzt werden. Hat er den Wert 1, so kann im Meta-Schritt ausgewählt werden, in welchen Sprachen dieses Dokument verfasst werden soll. Zur Auswahl stehen alle Sprachen, die unter dem Parameter "dienst_sprachen" angegeben wurden. Auf diese Weise können in einem mehrsprachigem Angebot einzelne Seiten in nur einer Sprache verfasst werden. Diese Seiten erscheinen dann bezüglich der Navigation nur in der jeweiligen Sprachumgebung.
Edit	wwu_oce_tag_bf	Wird dieser Parameter auf "meta" gesetzt, wird das OCE-Tag als HTML-Meta-Tag in den Kopf der Seite eingefügt. Dies ist W3C-Validierung-konform. Andernfalls wird das "imp:live-info"-Tag eingefügt.

Imperia-Rubrikparameter

Edit	flexsteuerung	Bei "0" erscheint im Editschritt sofort das Textmodul, d. h. der Redakteur muss nicht erst aus der Flexauswahl "Text, Grafik, Tabelle" auswählen, bevor er mit der Erfassung des Textes beginnen kann. Falls die Flexauswahl benötigt wird, kann sie über die Angabe des Wertes "1" eingeschaltet werden. Bei Angabe von "WI" werden neben der normalen Auswahl auch die von der WI bereitgestellten Flexmodule angeboten. Bei Angabe von "rich" wird umfangreichste Version der Flexsteuerung angezeigt (anstatt der in der Imperia-Doku beschriebenen Version "COMPACT"). Voreingestellt ist der Wert "1".
Edit	flexsteuerung_validexp	Regulärer Ausdruck zur Steuerung der Auswahl der Flexmodule im Bereich E. Es werden die Flexmodule zur Auswahl angeboten, bei denen der Wert des Rubrikparameters zu der im Flexmodul unter VALIDCODES angegebenen Kennung passt. Z. B. passt "WWU_*" zu allen Kennungen, die mit "WWU_" beginnen. (Oder "WWU_normal WWU_HTML", um auch den HTML-Baustein auswählen zu können.) Ist dieser Rubrikparameter nicht angegeben, so werden die Flexmodule mit der Kennung "WWU_normal" zur Auswahl angeboten.
Edit	flexsteuerung_invalidexp	
Edit	textbaustein_spalten	Anzahl der Spalten im Formular für den Textbaustein
Edit	textbaustein_zeilen	Anzahl der Zeilen im Formular für den Textbaustein
In einer "Leitseite"-Rubrik dürfen die folgenden "nav_"-Parameter nicht verwendet werden.		
Navigation	nav_rubrik	Wird nur noch in Spezialfällen benötigt. Hier werden die übergeordneten Rubriken aufgelistet, die nicht in der linken Navigation vorkommen sollen. In dieser Aufzählung muss vor jede Rubrik das Zeichen " " gesetzt werden. Beispiel: WWU AFO In der linken Navigation der Rubrik AFO und aller Unterrubriken wird weder die Oberrubrik WWU noch die Leisteite der Rubrik AFO selbst aufgeführt.
Navigation	hauptnav_rubrik	Nummer der Rubrik, dessen Navigationseinträge für die Hauptnavigation verwendet werden. Dieser Parameter wird automatisch erzeugt und kann vom Anwender nicht verändert werden.
Navigation	nav_tiefe	Eine Zahl, die die Tiefe der Navigation bestimmt. Tiefe 0: es wird nur die erste Navigationsstufe dargestellt. In der Voreinstellung ist die Tiefe nicht beschränkt.
Navigation	nav_toplevel_hoehe	Anzahl der Einträge, die auf eine höhere Navigationsebene verweisen. Anzahl 0 bedeutet, es verweisen keine Einträge auf höhere Navigationsebenen. In der Voreinstellung werden alle höheren Ebenen angegeben.
Navigation	nav_r_verweise_einfuegen	0 oder 1; falls 1, dann wird in der Navigationstabelle der Knopf "Rubrikverweise einfügen" angezeigt.
Workflow	datei_ueberschreiben	0 oder 1; 1 bedeutet, auf dem Webserver vorhandene Dateien werden ohne Nachfrage überschrieben.
Workflow	kein_publ_schritt	0 oder 1; bei 1 wird der Publ-Schritt im Workflow übersprungen
Workflow	kein_schreibtisch_schritt	0 oder 1; bei 1 wird beim Speichern im Edit-Schritt sofort der nächste Workflow-Schritt (normalerweise der Veröffentlichungsschritt) aufgerufen, ohne dass dazwischen der Schreibtisch angezeigt wird. Wenn zusätzlich noch der Parameter kein_publ_schritt auf 1 gesetzt wird, verlässt das Dokument nach dem Speichern sofort den Workflow und braucht dann gegebenenfalls nur noch freigeschaltet werden.

Imperia-Rubrikparameter

Rubrikparameter für Systemeinstellungen

System	basispfad	<p>Dieser Parameter kann nur von der zentralen Imperia-Administration im ZIV (zivsupport.wcms@uni-muenster.de) gesetzt werden. Der hier eingetragene Pfad wird immer vor das in der Rubrik angegebene Verzeichnis gesetzt. Hierdurch wird sichergestellt, dass Dokumente durch fehlerhafte Pfadangaben in einer Rubrik nicht in dem Verzeichnis eines anderen Informationsanbieters veröffentlicht werden können. Der Pfad, der vom Rubrikverwalter in eine Rubrik eingetragen wird, wird also von Imperia immer als ein Pfad relativ zum Basisverzeichnis behandelt. ("BasisPfadFehl" ist als Defaultwert in Rubrik 0 eintragen). Am Anfang und Ende des Basispfads muß ein "/" stehen.</p>
System	zielsystem	<p>Dieser Parameter kann nur von der zentralen Imperia-Administration im ZIV (zivsupport.wcms@uni-muenster.de) gesetzt werden. Über diese Variable wird das Zielsystem festgelegt. (Sie wird als Freigabetrigger der Zielsysteme verwendet.) Standardmäßig auf "WWU" gesetzt.</p>
System	pfad_mdb	<p>Wenn das Verzeichnis unter images, content etc. in der MDB (ausgenommen Groß/Kleinschreibung) nicht dem Basispfad entspricht, muss hier der abweichende Name eingetragen werden. Anderenfalls muss dieser Parameter nicht angegeben werden.</p>
System	base_root_adresse	<p>Die hier angegebene Basis-Adresse wird nur auf speziellen Webseiten eingetragen. Zur Zeit sind dies RSS-Feeds, wo diese Adresse der unter "rss_anbieterlogo_uri" angegebenen URI vorangestellt wird, und Webseiten, die als Scriptvorlageseiten dienen und auf denen WWU_form-SSI eingefügt wurde. Hier wird die Basis-Adresse in "<base href=" eingetragen. Voreinstellung: //www.uni-muenster.de Falls dieser Parameter auf "/" gesetzt ist, wird keine Basis-Adresse eingetragen.</p>
System	piwik_id	<p>Zur Nutzung der Web-Analyse-Software Piwik wird als Wert dieses Parameters der Piwik-Id eingetragen. Damit wird ein entsprechender JavaScript-Tracking-Code auf allen Webseiten eingetragen. Die Verwendung dieses Web-Analyse-Werkzeugs muss auch im Impressum vermerkt werden.</p>

Imperia-Rubrikparameter

Rubrikparameter für Spezialanwendungen

Meta	eingabe_bereich_e_include_dokument	0 oder 1; falls 1, wird im Metaschritt eine Checkbox mit der Beschreibung "Soll das Include NNN verwendet werden?" eingeblendet, wobei für "NNN" das unter "bereich_e_include" angegebene Template-Teil eingesetzt wird. Die Angabe dieses Parameters ist nur zusammen mit "bereich_e_include" sinnvoll.
Layout	bereich_e_include	Template-Teil, der im Bereich E eingefügt werden soll. Wird u. a. für die Erzeugung von RSS-Feeds benötigt und muss in diesem Fall den Wert "ZIV_RSS.perl" erhalten. Normalerweise werden alle Dokumente in dieser Rubrik mit diesem speziellem Template-Teil erzeugt. Wenn zusätzlich der Parameter "eingabe_bereich_e_include_dokument" auf "1" gesetzt ist, kann für jedes Dokument im Metaschritt festgelegt werden, ob es diesen Template-Teil enthalten soll.
Layout	artikel_uhrzeit_einblenden	0 oder 1; bei 1 wird auf Webseiten, auf denen die Kurzmitteilungen (Teaser) gesammelt und die von Imperia parallel zum RSS-Feed erzeugt werden, neben dem Datum auch die Uhrzeit ausgegeben. Voreingestellt ist, dass nur das Datum angezeigt wird (falls nicht der Parameter "artikel_datum_einblenden" auf "0" gesetzt ist). Die Datum- und Zeitangabe im RSS-Feed selbst ist von dieser Änderung nicht betroffen. Im Layout 2014 wirkt dieser Parameter auch auf die Flexmodule "Überschrift" und "Newsbox".
Layout	artikel_datum_einblenden	0 oder 1; Standardmäßig wird auf Webseiten, auf denen die Kurzmitteilungen (Teaser) gesammelt und die von Imperia parallel zum RSS-Feed erzeugt werden, das Datum (ohne die Uhrzeit) ausgegeben (d.h. "artikel_datum_einblenden" ist auf "1" voreingestellt). Falls auch das Datum nicht angezeigt werden soll, ist dieser Parameter auf "0" zu setzen. Die Datum- und Zeitangabe im RSS-Feed selbst ist von dieser Änderung nicht betroffen. Im Layout 2014 wirkt dieser Parameter auch auf die Flexmodule "Überschrift" und "Newsbox".
Workflow	txt_erzeugen	bei "1" werden Textbausteine erzeugt, wenn auch der Parameter "bereich_e_include" auf den Wert "WWU_Flex.perl" gesetzt wurde. Diese Textbausteine können nur auf Seiten dieses Infoanbieters eingebunden werden. Bei "sys" werden die Textbausteine (nicht die html-Dateien) an einer anderen Stelle abgelegt, von der aus diese Textbausteine von allen Infoanbietern eingebunden werden können. Im Include-Flexmodul ist hierzu xxxx auszuwählen.
RSS	rss_anbieterlogo_uri	Über diesen Parameter kann ein Logo bereitgestellt werden, das einige RSS-Feed-Anzeigeprogramme für die Gestaltung ihrer Seite verwenden. Die URI muss relativ zu www.uni-muenster.de angegeben werden (Beispiel: imperia/md/images/ziv/_v/zivlogo_90.gif).
<i>Kurzfassungen-Sammler (Teaser)</i>		
Teaser	versionsparameter	Dieser Parameter muss in der Rubrik gesetzt sein, in der sich die Artikel mit den Kurzfassungseinträgen befinden. Er muss zur Zeit immer den Wert "sammler_htms_datei, kurzfassung_validcode" erhalten.
Teaser	kurzfassung_validcode	Dieser Parameter muss in der Rubrik gesetzt sein, in der sich die Artikel mit den Kurzfassungseinträgen befinden. Er muss zur Zeit immer den Wert "WWU_KFSG" erhalten.
Teaser	sammler_htms_datei	Dieser Parameter muss in der Rubrik gesetzt sein, in der sich die Artikel mit den Kurzfassungseinträgen befinden. Er enthält den Pfad und Namen der Schablonendatei des Kurzfassungen-Sammlers. Der Pfad muss relativ zum Basispfad angegeben werden.
Teaser	rss_erzeugen	0 oder 1; muss auf 1 gesetzt werden, wenn neben dem Sammler auch ein RSS-Feed erzeugt werden soll. Zusätzlich muss der Parameter "kurzfassung_validcode" ein zweites Mal auf den Wert "WWU_KFSG" gesetzt werden. Ebenfalls muss ein weiterer Parameter "sammler_htms_datei" für die Schablonendatei gesetzt werden, der aber die Endung ".tprss" erhalten muss.
Teaser	eingabe_auswahlmuster	0 oder 1; bei 1 wird beim Kurzfassungseintrag ein Eingabefeld für ein Auswahlmuster angeboten. Das gleiche Auswahlmuster kann dann im Kurzfassungen-Sammler angegeben werden, um nur diese Kurzfassungen auf der Sammlerseite anzuzeigen, bei denen dasselbe Muster angegeben wurde.
Meta	eingabe_skriptparameterauswahl	0 oder 1; bei 1 wird eine Auswahl von speziellen Steuerungszeilen angezeigt, die in den HTML-Text eingefügt werden können.