

Name: _____

leicht ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ schwer

Datum: _____

2. Sprechen

2.1 Hören Sie die Sätze und sprechen Sie nach! Bilden Sie eigene Sätze!

Heute reicht es, wenn die Böschung mit einer Plane abgedeckt wird.

Ich habe mich gestern schon gefragt, wofür diese Konstruktion gebraucht wird?

Die genauen Maße und rechten Winkel für die Schalung werden mit den Schnüren sichtbar gemacht und man kann eventuell noch korrigieren, bevor man die Schalungsarbeiten beginnt.

Ich weiß, dass Sie genau arbeiten, aber die Hilfsmittel müssen benutzt werden.

Das wird mit Hilfsmitteln gemacht, welche von den erfahrenen Arbeitern aufgebaut werden.

Jetzt muss wieder alles neu ausgeschachtet werden.

Und wie wird das mit dem Schnurgerüst gemacht?

Der Baggerfahrer sollte morgen die Böschung mindestens einen halben Meter hinter die Baugrubenkante versetzen und es sollte auch noch eine Berme angelegt werden.

Mit dem Bagger könnte der abgerutschte Mutterboden schnell wieder ausgehoben werden, oder?

Mit dem Bagger werden

Von der erfahrenen
Mitarbeitern werden ...

Wie wird ...?



1.14